




U mnogim situacijama vanjske cijevi se zatvaraju tijekom zime kako ne bi došlo do smrzavanja. MAGNUM ima jednostavnije rješenje: pomoću MAGNUM Ideal grijaćeg kabela protiv smrzavanja, smrznute cijevi su prošlost! MAGNUM Ideal program je posebno dizajniran kako bi zaštitio cijevi od smrzavanja.

Probleme sa smrzavanjem jednostavno je riješiti ugradnjom/omatanjem kabela uz cijevi – spremna za uključivanje i opremljena automatskim termostatom. Kada se jednom instalira, osim sigurnosnih razloga, tu je i manja potrošnja za popravke cijevi. Kada se instalira na plastične cijevi, cijevi moraju biti potpuno obložene aluminijskom trakom prije primjene kabela.

MAGNUM Ideal kabel protiv smrzavanja (s konekcijskim kablom od 2 m s utičnicom) sadrži regulator temperature. MAGNUM Ideal kabel protiv smrzavanja dostupna je u dimenzijama od 1 do 48 metara. Grijaći kabel se uključuje na temperaturu ispod +5°C i automatski isključuje pri temperaturi iznad +13°C.

Uz MAGNUM Ideal dostavlja se i:

- Grijaći kabel s ugrađenim bimetalnim senzorom
- Upute za instalaciju
- PVC traka



Garancija

2 godine garancije na elektromehaničke funkcije kabela.

Kapacitet	10 w/m / 230 V
Konekcijski kabel	2 metra + utikač s uzemljenjem
Klasa	IPX7

Izračunajte potrebnu duljinu kabela

Max.	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	100mm
promjer cijevi							
Način ugradnje							
Linearno (uz cijevi)	-30°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C
10 namotaja po m.	--	--	-30°C	-30°C	-25°C	-25°C	-20°C
20 namotaja po m.	--	--	--	--	-30°C	-30°C	-30°C
Izračun kabela							
10 namotaja po m (x)	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,5	4
20 namotaja po m (x)	2	2,25	2,50	2,75	3,25	4	8

Faktor zaštite na cijevima za vodu:

Duljina cijevi:

Tehnički detalji

MAGNUM Ideal lako se postavlja na cijevi koristeći aluminijsku traku ili plastični omot. Kada se instalira na plastične cijevi, potrebno je potpuno omotati aluminijskom trakom prije primjene. MAGNUM Ideal bi se uvijek trebao koristiti u kombinaciji s polietilenskom izolacijom minimalne debljine 10 mm. Na taj način se omogućava optimalna zaštita i izolacija.

Dostupni Proizvodi

Art. Br.	Duljina	Kapacitet
155001	1 m	10 w
155002	2 m	20 w
155004	4 m	40 w

155006	6 m	60 w
155008	8 m	80 w
155010	10 m	100 w
155014	14 m	140 w
155018	18 m	180 w
155022	22 m	220 w
155026	26 m	260 w
155030	30 m	300 w
155034	34 m	340 w
155040	40 m	400 w
155048	48 m	480 w